

IP-COM

Pro-6-Mini

AX1500 Wi-Fi6千兆吸顶AP



Pro-6-Mini AX1500 Wi-Fi6 千兆吸顶AP

产品简介

Pro-6-Mini是一款基于Wi-Fi 6标准打造的千兆双频吸顶AP，无线速率高达1501Mbps；支持快速漫游功能，可自动切换至质量更优的无线网络；配备一键无线网络优化功能，大幅简化网络调试流程。同时，该设备支持通过IP-COM工程宝APP及云平台进行远程管理，让用户能够实时掌握设备运行状态，运维工作更加简单高效。。

产品特性

- 双频无线接入速率高达1501 Mbps
- 支持802.11k/v/r 漫游
- 支持IP-COM工程宝云管理
- 支持标准802.3af PoE供电

产品特色



支持千兆以太网接入

提供一个100/100/1000Mbps自适应以太网接口，满足千兆外网接入带宽需求。



1500Mbps WiFi6双频无线

2.4GHz、5GHz双频段都支持新一代的Wi-Fi6标准，双频并发的无线速率高达1501Mbps，是上一代标准的AP (AC1200) 1.25倍。



IP-COM工程宝云平台远程管理

支持设备统一部署、配置和管理。通过工程宝云平台及工程宝 APP，可随时随地进行远程监控、管理和维护。支持自动生成真实拓扑和无线一键优化，无需亲临现场，轻松掌握全局。

产品特色



支持802.11K/V/R快速漫游

当区域密布多AP覆盖时，用户移动间，手机、电脑、Pad等终端自动择优接入AP，Wi-Fi切换无缝衔接。无论是语音还是视频通话，皆可自由漫步，毫无束缚，畅享流畅通信体验。



支持标准PoE供电

支持802.3af标准PoE网线供电，无需外接电源，一线连交换机即享供电与数据传输。即插即用，无视插座位置，省却电源线烦恼。布线简洁，组网灵活，施工更便捷，高效无忧。



AP间终端均衡分配，用户连接不拥堵

支持AP间负载均衡，针对无线用户密集区，依据AP承载量智能均衡，灵活调配无线用户至不同AP，均衡接入负载，确保AP高度稳定与连接无忧，极大提升网络使用体验。

产品规格

产品信息	
型号	Pro-6-Mini
安装方式	吸顶、壁挂
尺寸	φ176*43.5mm
硬件规格	
以太网接口	1个10/100/1000 Mbps 自适应以太网口
按钮	1个Reset按钮
指示灯	1个系统指示灯
整机最大功耗	10.5W
供电方式	802.3af标准PoE
最大无线客户端关联数量	128
最大推荐带机量	50
天线数量	2*4dBi (双频天线)
2.4GHz最大发射功率	25 dBm (组合功率)
5GHz 最大发射功率	25 dBm (组合功率)
接收灵敏度	2.4GHz: 802.11b -98dBm 802.11n (MCS7) -77dBm 5GHz: 802.11a -95dBm 802.11n (20M-MCS7) -76dBm 802.11ax (80M-MCS11) -64dBm
工作频段	2.4 GHz , 5 GHz
无线协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
无线速率	2.4GHz: 300Mbps 5GHz: 1201Mbps
信道带宽	20MHz、40MHz、80MHz

产品规格

软件规格

工作模式	AP、Client+AP
最大SSID个数	2.4GHz: 8 5GHz: 4
SSID隐藏	支持
OFDMA	支持
MU-MIMO	支持
前导孔打码	不支持
波束成形 (Beamforming)	支持
MLO多频聚合	不支持
快速漫游 (802.11k/v/r)	支持
WPA-PSK加密	支持
WPA2-PSK加密	支持
WPA加密	支持
WPA2加密	支持
WPA3-SAE加密	支持
无线访问控制	支持
发射功率调节	支持
自动信道	支持
客户端隔离	支持
访客网络	支持
基于无线用户的负载均衡	支持
踢弱信号终端下线	支持
SSID限速	支持
5 GHz频段优先	支持
WiFi定时	支持
不同SSID绑定不同VLAN	支持
定时重启	支持
虚拟AC控制器	支持

产品规格

软件规格

默认登录地址	192.168.0.254 10.16.16.169
管理方式	单机Web管理, 网关, 工程宝云平台, 工程宝 APP, AC控制器
系统日志	支持
软件升级	支持本地升级 支持在线升级
恢复出厂设置	支持
配置备份	支持
配置还原	支持

使用环境

工作温度	-10°C ~ 45°C
工作湿度	10%~90% 不凝结
存储温度	-30°C ~ 70°C
存储湿度	5%~90% 不凝结

IP-COM
无线网络解决方案专家

深圳市和为顺网络技术有限公司
IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
E3 Bldg.Int'l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.
Nanshan District,Shenzhen China.



全国在线客服

©2007-2025 深圳市和为顺网络技术有限公司版权所有。非经深圳市和为顺网络技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

IP-COM是深圳市和为顺网络技术有限公司的商标或者注册商标。在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。IP-COM可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。