

Tenda



CP7

腾达智能摄像机云台版

400 万像素



CP7

腾达智能摄像机云台版 400 万像素

产品描述

腾达智能摄像机云台版CP7，是一款集360°全景400万像素（2560*1440）视频、全双工双向语音对讲、人形移动追踪、声光警戒和DIY语音等功能的高性能家庭监控云台摄像机。产品多应用于家庭、店铺、办公室和教室等室内场景监控，用户可自行选择无线或有线连接路由器进行视频观看。

产品特性



4MP 超清画质，视频更清晰

采用高性能400万COMS图像传感器，分辨率高达2560*1440，展现更多画面细节。



360°全景云台，守护家的每个角落

高速静音双云台设计，可控制镜头上下左右灵活旋转，水平视野360°，垂直旋转155°（向上90°，向下65°）。360°无缝看家，不留盲区。



人形智能侦测，守一室安宁

基于AI图像识别技术，把人形检测和移动侦测融为一体，精确识别人形移动，自动捕获可疑状态，实时推送报警信息。不漏报不误报，大幅提升报警准确率与及时性。



一键巡航，为家庭安全保驾护航

用户通过【腾达安防】APP 设置云台巡航点，摄像机按照预置点循环转动，监控设定的区域。

产品特性



超高精度移动追踪，自动锁定目标开启跟拍

植入机器视觉算法，“移动追踪”模式开启状态下，捕捉到移动目标后自动追踪移动轨迹，并实时保存录像



声光双重告警，震慑入侵者

警戒时段检测到有人闯入，将发出声音和闪烁白光警报，震慑非法入侵者。同时推送报警信息到APP。



双向语音通话，随时随地，轻松沟通

全双工双向语音实时通话，无论何时，无论何地，都能同家人欢快畅聊，把最贴心的问候带给最爱的家。



DIY 语音，迎宾防盗

可定制3条个性化语音，店铺迎宾，盗窃警告

产品特性



专业成就卓越，腾达无线传输快人一步

新一代腾达网络技术，内置信号增强专用天线，WIFI性能提升1/3，穿两堵墙视频依然流畅




H.265 编码技术，视频更流畅，存储更高效

新一代H.265编码技术，视频数据是H.264的50%，节约带宽观看更流畅，压缩数据存储更高效。



两种存储方式，保护录像安全

系统采用Micro SD卡和云存储双录像，即使设备异常（丢失/损坏）依然可根据云端录像追本溯源。



遮蔽用户隐私 / 保护数据安全 / 全面加盾

产品规格

硬件规格	
云台	水平旋转角度：355°， 垂直旋转角度：155°（向上90°，向下65°）， 支持物理遮蔽镜头
镜头	4mm@F2.2
接口	存储接口：Micro SD卡（最大128G，Class10及以上的存储卡） 电源接口：DC 9V=0.85A 有线接口：一个RJ45，10M/100M自适应以太网口
按键	Reset复位按键*1；
指示灯	红蓝双色指示灯*1
天线	内置天线
产品尺寸	103mm*88mm*88mm
视频参数	
分辨率	2560*1440
编码标准	H.265
日夜转换模式	ICR红外滤片式
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域（ROI）	支持
无线参数	
无线标准	IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
无线速率	150Mbps
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
其他	
智能报警	移动侦测、人形检测
报警形式	声光告警
语音对讲	全双工双向语音对讲
DIY语音	可定制3条个性化语音
自动巡航	6个预置巡航点

红外照射距离	12米(因环境而异)
环境温度	工作温度: -10~ 50°C 存储温度: -40~70°C
环境湿度	工作湿度: 10%—95%RH (不凝结) 存储湿度: 3% ~ 95%RH (不凝结)
认证	CE, RoHs, FCC, RCM
包装内容	腾达智能摄像机, 电源适配器, 挂墙配件包, 快速安装指南

全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn
Tel:0755-2765 7098
Fax:0755-2765 7178
PC:518055