

**Tenda**



# AX1 Pro

双频Wi-Fi 6无线路由器



# AX1 Pro

## 双频Wi-Fi 6无线路由器

### 产品简介

AX1 Pro是一款为家庭用户设计的无线增强型双频Wi-Fi 6路由器。5G支持Wi-Fi 6(802.11ax)技术，让您畅快连接智能设备，乐享高速网络。采用OFDMA+MU-MIMO技术，满足更多设备同时上网，传输效率显著提高，延时大幅降低。搭载高性能信号增强模块及5根外置6dBi高增益天线，Wi-Fi穿墙能力更强，传输距离更远。

## 产品特性

The image shows the text "Wi-Fi 6" in a bold, sans-serif font. The "6" is significantly larger and bolder than the other characters, and is contained within a dark rectangular box. The entire logo is set against a light background within a square frame.

### 升级换代 尽享高速Wi-Fi 6

支持新一代Wi-Fi 6技术，让您享受传输更快、延时更低的无线网络。



### 信号增强 无线全屋覆盖

采用高性能信号增强模块，搭配5根外置6dBi高增益天线，充分增强信号发射和接收灵敏度，轻松实现中大户型全屋信号覆盖。



### 高效带机 多人畅快联网

采用OFDMA+MU-MIMO技术，支持多个用户数据同时传输，多个终端设备联网延时更低不卡顿，满足多人同时畅快上网需求。



### 三步设置 路由轻松安装

自动识别联网方式，减少设置步骤，轻点鼠标便能完成路由安装。自带宽带账号密码一键迁移功能，从旧路由器上直接迁移账号密码，忘记密码也能简单设置上网。

# 产品规格

硬件规格	
有线标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
接口	百兆WAN口*1 百兆LAN口*3
天线	6dBi外置全向天线*5
按键	WPS/Reset按键*1
电源	输入：AC 100-240V~50/60Hz 输出：DC 12V=1A
指示灯	LED*1
无线规格	
无线标准	5GHz: IEEE 802.11 ax/ac/a/n 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
无线频段	2.4GHz & 5GHz
无线速率	5GHz: 1201Mbps 2.4GHz: 300Mbps
无线功能	支持OFDMA 支持MU-MIMO 支持Beamforming
无线加密	WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-SAE/WPA2-PSK 无线加密禁用及启用 WPS快速安全连接
软件规格	
宽带接入方式	PPPoE, Dynamic IP, Static IP
IP协议	IPv4&IPv6
工作模式	AP模式 无线路由模式 无线中继模式 (Client+AP)
访问控制	客户端过滤 家长控制
防火墙	防WAN口PING禁用/启用 防UDP包泛洪 防TCP包泛洪 防ICMP包泛洪

# 产品规格

软件规格	
虚拟服务器	UPnP 端口转发 DMZ 主机
DHCP	DHCP服务器 DHCP 客户端列表 DHCP 静态IP地址保留与分配
DDNS	支持 DynDNS, 88ip, 花生壳,no-ip
特别功能	WPA3 双频合一功能 面板灯开关 腾达 Wi-Fi App
基础功能	IPTV IPv6 带宽控制 访客网络 系统日志 远程Web管理 MAC地址克隆 宽带账号自动迁移技术 Tenda App本地及远程管理 配置备份及恢复 支持接入方式自动检测 在线升级（新版本推送及在线检测）
其他	
认证	3C, SRRC
环境温度	工作温度: 0°C ~ 40°C 工作湿度: 10% ~ 90% RH 不凝结
存储环境	存储温度: -40°C ~ 70°C 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结
管理页面	默认访问地址: tendawifi.com 或 http://192.168.0.1
包装配件	网线*1 安装指南*1 电源适配器*1 双频WiFi 6无线路由器*1

 全国客服电话

**400-6622-666**

**深圳市吉祥腾达科技有限公司**

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055