

Tenda



G0-5G-PoE

5 口千兆 PoE 路由器

Link
More



GO-5G-PoE

5 口千兆 PoE 路由器

产品简介

GO-5G-PoE是Tenda专为大户型和别墅智能家居场景而量身定制的一款高性能路由器。集路由器、AC、PoE交换机为一体，推荐1000M出口带宽；内置的网络控制器，可以集中管理Tenda品牌的AP，并且可以直接给AP供电并自动组网，轻松组建一个简洁智能的高速WiFi网络。

关键特性

- 路由、AC、POE 功能一体化，高度集成，化繁为简
- 性能的快速 NAT，可支持 1000Mbps 宽带
- PoE 供电，布线简单方便
- 支持IPTV融合，无线与IPTV共用数据线路
- 双核高性能 CPU，保障多人同时接入网络流畅
- 超小机身，轻松放入弱电箱 / 信息箱

产品特性



全千兆高速上网体验

最大支持 4 个千兆 WAN 口、4 个千兆 LAN 口，拥有高性能的快速 NAT 模块，支持 1000Mbps 的宽带接入，同时可接入多条不同运营商宽带，轻松应对各种速率的带宽接入，发挥每一兆带宽的性能。



两种工作模式

支持路由器模式和控制器模式，路由器模式下可同时管理 128 台 AP；控制器模式下可管理 256 台 AP，可旁挂部署。可自动发现和管理网络中的 Tenda AP，并对 AP 进行统一配置和管理。



易安装部署

LAN 口支持标准 POE 供电方式，适应复杂安装环境，无需额外电源，布线简洁方便；可搭配标准 86 型面板、各类吸顶 AP，安装简单方便，AP 零配置，即插即用。



超小机身，轻松放置

小型化机身设计，充分考虑各家庭、企业使用场景，可轻松放入各信息箱、弱电箱。



无线部署优化策略

加入了全新的无线优化算法，可基于当前环境计算出优化的无线配置，提升无线速率和漫游效果，提高无线整体体验。



IPTV

支持单线 IPTV，配合面板 AP 即可实现光猫输出上网数据与 IPTV 数据混合单线传输，在面板 AP 上既可以提供 Wi-Fi，又可以连接 IPTV 机顶盒。




更多实用功能

多 WAN 叠加：最大支持 4WAN 带宽叠加。

行为管理：支持基于 IP、MAC、端口及 URL 的行为管理

应用场景

G0-5G-PoE是Tenda以企业级标准专为大户型和别墅场景而打造的一款高性能PoE路由器。提供4个具备标准PoE供电的千兆端口，可任意搭配Tenda型号的AP，适应复杂安装环境，无需额外电源，布线简单方便；可完美解决大平层、精装房、公寓等场景因房间数量多而产生的Wi-Fi覆盖弱信号区，上网速度慢等问题，由路由器统一管理，信号稳定可靠，轻松无缝漫游，是智慧家庭组网的首选。



推荐产品



W15AP-PRO

- AX3000 Wi-Fi 6 千兆面板 AP
- 支持毫秒级快速漫游
- 支持 IPTV 穿透
- 支持双面胶安装



i27

- AX3000 Wi-Fi 6 吸顶 AP
- 支持标准 PoE 供电，布线更简单
- 支持毫秒级快速漫游
- 支持 VLAN 与 SSID 绑定，保护数据安全

产品规格

| 产品信息 | |
|--------------------|--------------------------|
| 产品型号 | G0-5G-PoE |
| 产品外形 | 桌面立式、挂墙安装 |
| 产品尺寸 | 100*100*26mm |
| 应用场景 | 小微企业办公、大户型家用 |
| 性能参数 | |
| 推荐带机量 | 100 |
| 最大带机量 | 150 |
| AP管理 | 路由模式：128；AC模式：256 |
| VLAN数 | 4 |
| 推荐带宽 | 1000Mbps |
| 新建连接数 | 4000 |
| 并发连接数 | 42000 |
| SD-WAN (TCP上行/下行) | 115Mbps/116Mbps |
| SD-WAN (UDP上行/下行) | 55Mbps/85Mbps |
| NAT转发 (静态IP上行/下行) | 940Mbps/930Mbps |
| NAT转发 (动态IP上行/下行) | 941Mbps/932Mbps |
| NAT转发 (PPPoE上行/下行) | 914Mbps/924Mbps |
| 硬件参数 | |
| CPU | 双核心 1000MHz |
| 端口 | 5* 千兆端口 (最大 4WAN、最大4LAN) |
| PoE端口 | 1-4号端口 |
| PoE功率 | 单端口最大 30W，整机最大55W |
| 电源 | 外置开关电源，51V=1.25A |
| 软件参数 | |
| 工作模式 | 路由器模式 |
| AC管理 | 支持 |

产品规格

| | |
|--------------|---|
| 系统状态 | 联网状态、流量统计、终端统计 |
| DHCP 服务器 | 支持用户地址池、AP 地址池、静态 IP 绑定 |
| AP 管理 | AP 分组、SSID 策略、射频策略、VLAN 绑定、AP 定时维护、告警策略、部署策略 |
| 快速漫游 | 支持 |
| 中文 SSID | 支持 |
| IPTV | IPTV 快速设置 |
| SD-WAN | 客户端模式 |
| 行为管理 | IP 过滤 \MAC 过滤 \端口过滤 \URL 过滤 |
| 流量控制 | 分组限速、单用户限速 |
| VPN | IPSec、PPTP、L2TP |
| PPPoE Server | 支持 |
| 虚拟服务 | DMZ、DDNS、DNS 劫持、IP 劫持、UPNP、端口镜像、端口映射、DNS 缓存加速 |
| 维护服务 | 远程 WEB 管理、远程调试 |
| 路由 | 静态路由、策略路由、静态 NAT |
| 安全设置 | WAN 口禁 ping、防 DDOS 攻击、ARP 攻击防御、WEB 闲置超时 |
| 系统工具 | NTP、ping 检测、tracert、抓包工具 |
| 日志 | 系统日志、操作日志、运行日志 |
| 系统维护 | 配置备份、配置恢复、定时重启 |
| 管理员分级 | 管理员、来宾、管理员登录 IP 限制 |
| 软件升级 | 本地升级、在线升级 |
| 管理方式 | 本地 WEB (http/https) |
| 其他参数 | |
| 使用环境 | 工作温度 -10°C~45°C |
| | 工作湿度 10%~90%RH 不凝结 |
| | 存储温度 -40°C~70°C |
| | 存储湿度 5% ~ 90%RH 不凝结 |

全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn
Tel:0755-2765 7098
Fax:0755-2765 7178
PC:518055